



ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΚΟΝΗΣ



Τεχνικά Στοιχεία

Κωδικός Είδους	01PA-63-001E	01PA-63-002A	01PA-63-003A	01PA-63-006A	01PA-63-009A	01PA-63-012A
Πιστοποίηση	CE / EN-3	CE / EN-3	CE / EN-3	CE / EN-3	CE / EN-3	CE / EN-3
Χωρητικότητα (kg)	1	2	3	6	9	12
Πρωθητικό αέριο	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
Κατασβεστικό Υλικό	Ξηρή Σκόνη, τύπος ABC MAP 85%	Ξηρή Σκόνη, τύπος ABC MAP 40%	Ξηρή Σκόνη, τύπος ABC MAP 40%	Ξηρή Σκόνη, τύπος ABC MAP 40%	Ξηρή Σκόνη, τύπος ABC MAP 40%	Ξηρή Σκόνη, τύπος ABC MAP 40%
Μέγιστη Κατασβεστική ικανότητα	8A 34B C	13A 89B C	13A 113B C	27A 183B C	34A 233B C	43A 233B C
Χρόνος εκτόξευσης (sec)	7	15	13	19	21	23
Μικτό βάρος (kg)	1,80	3,60	5,10	9,40	13,30	17,30
Θερμοκρασία Λειτουργίας (C)	-30 ⁰ έως +60 ⁰	-30 ⁰ έως +60 ⁰	-30 ⁰ έως +60 ⁰	-30 ⁰ έως +60 ⁰	-30 ⁰ έως +60 ⁰	-30 ⁰ έως +60 ⁰
Πίεση Λειτουργίας	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Συνολικό Ύψος (mm)	292	380	420	525	545	675
Διάμετρος σώματος (mm)	85	110	130	154	182	190

* πιθανή τροποποίηση των ανωτέρω προς βελτίωση του προϊόντος μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση