



## ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΚΟΝΗΣ



### Τεχνικά Στοιχεία

Κωδικός Είδους	01PA-63-325A	01PA-63-350A	01PA-63-3100A
Πιστοποίηση	CE / EN-1866 / LPCB	CE / EN-1866 / LPCB	CE / EN-1866 / LPCB
Χωρητικότητα (kg)	25	50	100
Πρωθητικό αέριο	N <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>
Κατασβεστικό Υλικό	Ξηρή Σκόνη, τύπος ABC MAP 40%	Ξηρή Σκόνη, τύπος ABC MAP 40%	Ξηρή Σκόνη, τύπος ABC MAP 40%
Μέγιστη Κατασβεστική ικανότητα	A IIB C	A IVB C	A IVB C
Χρόνος εκτόξευσης (sec)	30	37	47
Μικτό βάρος (kg)	45	77	130
Θερμοκρασία Λειτουργίας (C)	-30 <sup>0</sup> έως +60 <sup>0</sup>	-30 <sup>0</sup> έως +60 <sup>0</sup>	-30 <sup>0</sup> έως +60 <sup>0</sup>
Πίεση Λειτουργίας	15 bar	15 bar	15 bar
Συνολικό Ύψος (mm)	870	1060	1300

\* πιθανή τροποποίηση των ανωτέρω προς βελτίωση του προϊόντος μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση