TECHNICAL DATA SHEET

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΠΙΕΣΜ. ΑΕΡΑ
6,0 LT / 300bar (Σύμφωνη με Φ.Ε.Κ. 2434)

Revision	1.0
Date	Jan 2021
Code	13BA-99-RHZKF6_30
Drawing No.	13BA-99-RHZKF6_30

FORMULA ...Fire Protection

Περιγραφή:

Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου	Από σιλικόνη, μόνιμη διπλή αντιθαμβωτική προστασία, πανοραμική, προστασία από γρατζουνιές, κάλυμμα κεφαλής από Kevlar. Δευτερεύουσα κουκούλα προστασίας.
Βαλβίδα Φιάλης	Παροχή αέρα > από 500 L/min. Η είσοδος του αέρα αυξάνει την προστασία από τη σκόνη, κάνοντας τη συσκευή πιο αξιόπιστη.
Δευτερεύων Αεροπνεύμονας	Εξοπλισμός εξισορρόπησης εκτόνωσης της πίεσης, με συναγερμό πτώσης πίεσης, σωληνάκι υψηλής πίεσης.
Πλάτη & Δεσίματα	Μαλακή και ελαφριά, κατασκευασμένη από υλικό Kevlar ή Nomex, με δυνατότητα κλίσης 180^0.
Φιάλη	Η βαλβίδα αυτόματης ασφάλισης, αποτρέπει το τυχαίο άνοιγμα ή κλείσιμο της βαλβίδας της φιάλης. Φέρει βαλβίδα εκτόνωσης υψηλής πίεσης και ελαστικό χιτώνιο φιάλης.
Πιστοποιήσεις	EN137:2006, CE

Τεχνικά Στοιχεία

Πίεση Λειτουργίας	30 MPa
Πίεση Συναγερμού (Alarm)	5,5 MPa (±0,5)
Όγκος Φιάλης	6 Ltr
Ήχος Συναγερμού	≥90db
Υλικό Φιάλης	Ατσάλι
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-30°C έως +60^{0}C
Μέγιστη Παροχή Αέρα	≥500 L/min
Αντίσταση Εισπνοής	≤500pa
Αντίσταση Εκπνοής	≤1000pa
Ορατότητα Μάσκας Προσώπου	>80%
Πίεση Ανοίγματος Βαλβίδας Εκτόνωσης	1,2 ~ 1,5 MPa
Πίεση Εξόδου	0,7 MPa (±0,15)
Βάρος (πλήρης αερίου)	≤15,6 kg
Χρόνος Χρήσης	60 min

* πιθανή τροποποίηση των ανωτέρω προς βελτίωση του προϊόντος μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση