

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12kg - Τύπος Pa12

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το κατασβεστικό υλικό (ξηρή σκόνη) και το προωθητικό αέριο βρίσκονται μέσα στο ίδιο δοχείο ούτως ώστε ο πυροσβεστήρας να βρίσκεται συνεχώς υπό πίεση 12-16 BAR. Πιέζοντας προς τα κάτω τον μοχλό λειτουργίας (κλείστρο) το κατασβεστικό υλικό απελευθερώνεται.

Ο πυροσβεστήρας είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με **EN-3**.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σώμα

Ο κύλινδρος είναι φτιαγμένος από χαλυβδόελασμα Stahl 12, υψηλής ποιότητας. Έχει βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα) σε θερμοκρασία 180° με χρώμα κόκκινο RAL 3000. Πίεση δοκιμής 24 bar. Πίεση θραύσης 80 BAR.



Φέρει Πιστοποίηση **CE 0437** σύμφωνα με Οδηγία **97/23/EK**

Κλείστρο

Ορειχάλκινο τύπου αυτόκλειστρου με δυνατότητα πολλαπλής ενεργοποίησης. Φέρει μανόμετρο για την ένδειξη της εσωτερικής πίεσης. Επίσης χρησιμοποιείται ως χειρολαβή μεταφοράς του πυροσβεστήρα.

Λάστιχο - Βάση

Ο πυροσβεστήρας φέρει βάση εδάφους (στεφάνι) για την προστασία από τα χτυπήματα και τη σκουριά καθώς και βάση αναρτήσεως. Επίσης, φέρει ελαστικό σωλήνα για την κατεύθυνση του κατασβεστικού υλικού στην εστία της φωτιάς.

Κατασβεστικό Υλικό

Σκόνη τύπου ABC. Η σκόνη είναι ηλεκτρικά μη αγώγιμη και συνεπώς ασφαλής για την καταπολέμηση πυρκαγιών σε ηλεκτρικό εξοπλισμό (E).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Τύπος	Pa12MF
Πιστοποίηση	CE / EN-3
Χωρητικότητα (kg)	12
Προωθητικό αέριο	N ₂
Κατασβεστικό Υλικό	Σκόνη Wanada, τύπος ABC MAP 40%
Κατασβεστική ικανότητα	43 A – 183 B
Χρόνος εκτόξευσης (sec)	33
Μήκος εκτόξευσης (m)	6-8
Μικτό βάρος (kg)	17,0
Συνολικό Ύψος (mm)	679
Διάμετρος σώματος (mm)	180
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 έως +60

* πιθανή τροποποίηση των ανωτέρω μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση