

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ (CO₂)

5 kg - Τύπος C5 (Steel 34Cr Mo4)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Διοξείδιο του Άνθρακα είναι ένα υλικό εξαιρετικά υψηλής κατασβεστικής ικανότητας. Κάθε πυροσβεστήρας είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος σύμφωνα με **EN-3**. Χαρακτηρίζεται από την γρήγορη και εύκολη δυνατότητα χειρισμού. Το CO₂ είναι υλικό που υπάρχει στο περιβάλλον και έτσι δεν συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σώμα

Δοχείο πιστοποιημένο κατά CE από TUV, ερυθρού χρώματος με γκρι λαιμό και ενισχυμένη βάση τοίχου. Πιστοποιημένος κατά CE και EN3 και SOLAS από EBETAM ΑΕ. Οι κύλινδροι είναι φτιαγμένοι από κράμα χάλυβα (34CrMo4) υψηλής ποιότητας και είναι βαμμένοι με εποξειδική βαφή σε κόκκινο χρώμα RAL 3000. Δοκιμή πίεσης 250 bar. Πίεση θραύσης 530 bar.

Βαλβίδες

Ορειχάλκινη μοχλικού τύπου. Κλείστρο πιστοποιημένο από TUV

Λάστιχο - Χοάνη

Λάστιχο υψηλής πίεσης με χοάνη (ακροφύσιο) από πολυπροπυλένιο.

Κατασβεστικό Υλικό

Είναι ηλεκτρικά μη αγώγιμο και συνεπώς ασφαλές για την καταπολέμηση πυρκαγιών σε ηλεκτρικό εξοπλισμό. Επειδή δεν είναι τοξικό και δεν αφήνει κατάλοιπα CO₂, δεν βλάπτει τροφές, υφάσματα, μηχανήματα ή ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Είναι επίσης το ιδανικό υλικό για την παροχή προστασίας κατά των εύφλεκτων υγρών και εύφλεκτων αερίων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Τύπος	C5 (34CrMo4)
Πιστοποίηση	CE / EN-3
Χωρητικότητα (kg)	5
Κατασβεστική Ικανότητα	55B:C
Μικτό βάρος (kg)	15
Μήκος σωλήνα (m)	0.9
Συνολικό Ύψος (mm)	760
Διάμετρος σώματος (mm)	140
Χρόνος εκτόξευσης (sec)	13
Μήκος εκτόξευσης (m)	5

*πιθανή τροποποίηση μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση

**FORMULA**

FIRE PROTECTION EQUIPMENT

www.formula.com.gr - e-mail: formula@formula.com.gr

Data sheet: FE-C5 MBK
Item Code: 01CO-03-005B